



HOJA TÉCNICA

MEDALLION FM PENETRATING OIL

ACEITE PENETRANTE CON APROBACION NSF H-1

Medallion FM Penetrating Oil es un aceite penetrante en spray, fabricado con una base mineral de alta pureza denominada Excelsior.

Las bases minerales generalmente tienen un tono amarillo o ambar, esta tonalidad es producida por una variedad de impurezas, como los sulfuros, nitrógenos e impurezas asfálticas menores.

Todas estas impurezas favorecen la oxidación y formación de depósitos en el aceite, lo que acorta notablemente su vida útil y capacidad lubricante.

En Medallion la base de alta pureza, libre sulfuros y asfaltos, permite lubricar eficientemente cadenas, guías y pistas deslizantes. También es altamente recomendable como agente anti óxido y aflojapernos.

Medallion FM Penetrating Oil se produce bajo la supervisión de VA'AD HAKASHRUS de Dallas, para ser comercializada durante todo el año en industrias con certificación Kosher.

Como toda la línea Medallion, este aceite cuenta con aditivos bactericidas que permiten controlar la proliferación de colonias de hongos y bacterias.

La línea Medallion está libre de sustancias que causen algún tipo de reacción alérgica

CARACTERÍSTICAS:

- Aprobación NSF H-1.** Para uso en faenadoras de ganado, pescado, aves y en todo tipo de industrias de alimentos y bebidas.
- Dos presentaciones.** Aerosol y no-aerosol.
- Rápida acción.** Puede ser utilizada como desagripante de rápida acción, en industrias alimenticias, en las cuales está prohibido el uso de productos de base parafínica sin aprobación NSF H-1.
- Desplaza la suciedad.** Previene el óxido y la corrosión.
- Excelente Lubricante.** A diferencia de los productos aflojapernos comunes, Medallion ofrece una alta capacidad lubricante

APLICACIONES.

Medallion FM Penetrating Oil es altamente recomendable para una gran gama de aplicaciones industriales. Es especialmente apto para cadenas operando en cadenas desde los -40°C hasta los 80°C.

Si se desea aplicar en ambientes congelados, mantenga el producto caliente antes de usar.

CARACTERÍSTICAS

Grado ISO		32
Visc. cinemática (cSt a 40°C)	D-445	29
Visc. cinemática (cSt a 100°C)	D-445	5
Densidad a 15.5°C. Gr/cc		0.86

PERFORMANCE

Punto de fluidez. °C (°F)	D-97	-12 (10)
Punto de flash °C (°F)	D-92	188 (370)
Timken (Lb)	D-2782	65
Indice de viscosidad	D-2270	95
Prueba de herrumbre	D-665	Pasa
Corrosión tira de cobre a 100°C por 3 horas	D-130	1B

Envases

Balde	Caja de 12 latas aerosol (No Kosher)	Caja de 12 latas No-aerosol (No kosher)
-------	---	--

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com

LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En particular, Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será responsable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están sujetos a las variaciones de fabricación normales.