



MEDALLION FM GEAR OIL

ACEITE NSF H-1/KOSHER PARA REDUCTORES

Medallion FM Gear Oil es un aceite altamente refinado para reductores y cajas de transmisión, fabricado con una base mineral de alta pureza denominada Excelsior. Las bases minerales generalmente tienen un tono amarillo o ambar, esta tonalidad es producida por una variedad de impurezas, como los sulfuros, nitrógenos e impurezas asfálticas menores.

Todas estas impurezas favorecen la oxidación y formación de depósitos en el aceite, lo que acorta notablemente su vida útil y capacidad lubricante.

En Medallion FM Gear Oil la base de alta pureza, libre sulfuros y asfaltos, permite lubricar eficientemente reductores, transmisiones y cajas angulares También es altamente recomendable para cadenas.

Medallion FM Gear Oil esta aditivado con agentes antidesgaste, que contribuyen a evitar paradas no programadas y extienden la vida útil de los componentes.

Medallion FM Gear Oil se produce bajo la supervisión de VA'AD HAKASHRUS de Dallas, para ser comercializada durante todo el año en industrias con certificación Kosher.

Como toda la línea Medallion, este producto cuenta con aditivos bactericidas que permiten controlar la proliferación de colonias de hongos y bacterias.

La línea Medallion está libre de sustancias que causen algún tipo de reacción alérgica

CARACTERÍSTICAS:

- **Aprobación NSF H-1.** Para uso en faenadoras de ganado, pescado, aves y en todo tipo de industrias de alimentos y bebidas.
- **Excelente demulsibilidad.** Separa rápidamente el agua.
- **Extensa vida útil.** Al estar libre de impurezas, resiste notablemente la oxidación, con lo que la vida del aceite se ve notoriamente prolongada.
- **Altamente adhesivo.** Forma una película adhesiva en los componentes, previene el óxido y minimiza el desgaste en partidas en frío..

APLICACIONES.

Medallion FM Gear Oil es apto para la lubricación de cajas de engranajes, transmisiones, cajas angulares y reductores sin fin corona.

Para viscosidad ISO 220, prefiera el grado 80 W90, para 320 o 460 prefiera 85-W140.

CARACTERÍSTICAS

		80 W90	85 W140	680	1000
Grado ISO					
Visc. cinemática (cSt a 40°C)	D-445	186.00	374.0	661.0	951.0
Visc. cinemática (cSt a 100°C)	D-445	17.00	31.34	40.0	52.0
Densidad a 15.5°C. Gr/cc		0.868	0.869	0.875	0.878

PERFORMANCE

		-18 (0)	-15 (5)	-12 (10)	-9 (15)
Punto de fluidez. °C (°F)	D-97				
Punto de flash °C (°F)	D-92	205 (401)	205 (401)	205 (401)	205 (401)
Huella de desgaste cuatro bolas. mm	D-4172	0.4	0.4	0.3	0.3
Índice de viscosidad	D-2270	95	119	101	102
Color		Transparente	Transparente	Transparente amarillo	Transparente amarillo

Envases			
Tanques	Cilindro	Cañete	Balde

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318
An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmore.com

LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En particular, Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será responsable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están sujetos a las variaciones de fabricación normales.